

### TỔNG QUAN

Terracoat Pro Smooth là lớp phủ acrylic trộn sẵn, chúng tạo ra sự kết hợp tuyệt vời giữa bề mặt vân gai cao cấp và tính kinh tế nổi bật thông qua việc dễ dàng sử dụng, mức tiêu tốn nguyên liệu thấp và sự bền bỉ của bề mặt. Terracoat Pro Smooth có tuổi thọ lâu dài, có khả năng chống lại sự bong tróc và xuống màu. Terracoat Pro Smooth kết dính với hầu hết những bề mặt bên trong cũng như bên ngoài của tấm thạch cao, tấm gỗ ép, thép có lớp lót chống gỉ, tường khô thạch cao, vữa cát/ xi măng và bê tông.

### ĐẶC ĐIỂM

Terracoat Pro Smooth được phối trộn từ chất độn khoáng được nghiền mịn và phân loại chính xác, chất kết dính acrylic nguyên chất và các chất phụ gia mang lại đặc tính đàn hồi, tuổi thọ cao và độ bền chống phai màu và ô nhiễm. Terracoat Pro Smooth có sẵn với các màu sắc hấp dẫn.

Terracoat Pro Smooth được thiết kế để chịu được sự thay đổi nhiệt độ lớn giữa ngày và đêm

#### Terracoat Pro Smooth

Terracoat Pro Smooth lớp vân gai mịn, ít gồ ghề, cho bề mặt mịn, mờ có tính trang trí và bảo vệ. Có định mức tiêu tốn thấp.

### KHU VỰC ỨNG DỤNG

Terracoat Pro Smooth chủ yếu được thiết kế cho các mặt ngoài và bề mặt của các tòa nhà như khu phức hợp thương mại và công nghiệp, các dự án văn phòng, nhà máy, bệnh viện và phát triển nhà ở.

Terracoat Pro Smooth có thể được sử dụng trên bề mặt bê tông, xi măng, bê tông nhẹ, đá mài phẳng, gạch, khối, ván ép, thép sơn lót chống gỉ và thép mạ kẽm.

Lớp phủ hoạt động tốt như nhau trên bề mặt nội thất của tường khô thạch cao và ván dăm được sử dụng rộng rãi như một lớp hoàn thiện trần và tường trang trí.

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT

**Bề mặt mới:** Đảm bảo rằng tất cả bụi, chất bẩn và các chất lạ được cạo sạch và loại bỏ. Đồng thời đảm bảo bề mặt không có muối, dầu, mỡ và các đường gờ. Bảo vệ tất cả các bề mặt lân cận không bị che phủ. Tất cả các vết nứt, phoi, khoảng trống và hư hỏng phải được sửa chữa bằng chất độn thích hợp.

**Bề mặt cũ:** Trước khi sơn lớp phủ vân gai Terracoat Pro Smooth lên bề mặt cũ, hãy đảm bảo lớp nền cứng chắc. Đầu tiên rửa bề mặt bằng dung dịch soda/ nước, rửa sạch và để khô trước khi sửa chữa hoặc sơn lớp thứ nhất.

### LỚP LÓT

Sơn phủ bề mặt bằng một lớp P Primer hoặc P Primer Plus trước khi thi công Terracoat Pro Smooth.

### THI CÔNG & VỆ SINH DỤNG CỤ

Thi công bằng con lăn được thực hiện bằng cách sử dụng các con lăn trang trí để đạt được các hoa vân khác nhau.

Làm sạch dụng cụ và thiết bị bằng nước sau khi sử dụng.

### SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Tránh tiếp xúc lâu với mắt và da. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu có liên quan.

### ĐÓNG GÓI VÀ BẢO QUẢN

Terracoat Pro Smooth được cung cấp trong thùng 5kg và 25kg.

Bảo quản thùng chứa nơi khô ráo sạch sẽ, tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ quá cao và quá lạnh. Hộp chưa mở có thể được bảo quản trong 24 tháng. Ưu tiên sử dụng hàng sản xuất trước.

Công ty Terraco cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ cho hầu hết các nhu cầu về bê tông và vật liệu hoàn thiện. Vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ kỹ thuật của Terraco hoặc đại lý của Terraco nơi gần nhất để có thêm thông tin và được tư vấn về mẫu, cách thi công sản phẩm...Tất cả những thông tin về kỹ thuật, chất lượng trong data sheet này đã được chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như trong các ứng dụng rộng rãi thực tế. Tất cả sản phẩm Terraco đưa ra thị trường đều tuân theo các yêu cầu về điều kiện bán hàng tiêu chuẩn sẵn có. Thông tin này dựa trên kiến thức thực tiễn của Terraco nhằm cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của Terraco và Phương pháp sử dụng, cần phải xác định tính phù hợp những vấn đề liên quan đến sản phẩm trước khi sử dụng sản phẩm rộng rãi. Tất cả những thông tin trên được trung tâm kỹ thuật Terraco Ireland ban hành. Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT

<b>Sản phẩm</b>	Lớp phủ vân gai.
<b>Chất kết dính</b>	Acrylic nguyên chất.
<b>Pha loãng</b>	Với nước nếu cần.
<b>Thời gian khô</b>	3 - 4 giờ.
<b>Độc tính</b>	Không độc hại
<b>Màu sắc</b>	Theo bảng màu Terraco.
<b>Bảo quản</b>	24 tháng trong thùng chưa mở nắp.

Loại sản phẩm	Tỷ trọng	Định mức vật liệu (Kg / m <sup>2</sup> )	Phương pháp thi công	Đóng gói (Kg.)
Smooth	1.58-1.75	0,6-1,5	Con lăn, Bay thép, Cọ	25 & 5

For technical enquiries please contact your nearest Terraco representative:

#### RUSSIA:

**OOO Terraco Sweden Ltd, Russia**  
Tel: +7 (0)495 1012 237  
Fax: +7 (0)495 6273 881  
E-mail: [adm@terraco.ru](mailto:adm@terraco.ru)  
Web: [www.terraco.ru](http://www.terraco.ru)

#### OOO Terraco Vostok Ltd

Tel: +7 (0)4212 410563  
Fax: +7 (0)4212 410591  
E-mail: [terracovostok@terraco.khn.ru](mailto:terracovostok@terraco.khn.ru)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### CHINA:

Terraco Architectural Coatings China Co., Ltd.  
Tel: +86 (0)20 8759 4742  
Fax: +86 (0)20 8526 8056  
E-mail: [sales@terraco.com.cn](mailto:sales@terraco.com.cn)  
Web: [www.terraco.com.cn](http://www.terraco.com.cn)

#### Terraco Chemical (Shanghai) Co., Ltd.

Tel: +86 (0)21 621020 48 / 18  
Fax: +86 (0)21 625205 47  
Email: [sales@terraco.com.cn](mailto:sales@terraco.com.cn)  
Web: [www.terraco.com.cn](http://www.terraco.com.cn)

#### JORDAN:

**Jordan Swedish Polymers Industrial Corp.**  
Tel: +962 (0)6 553 8751  
Fax: +962 (0)6 553 6560  
E-mail: [terraco@nol.com.jo](mailto:terraco@nol.com.jo)  
Web: [www.terraco.jo](http://www.terraco.jo)

#### EGYPT:

**Terraco Egypt Chemical Industries S.A.E.**  
Tel: +20 (0)2 29184 53 / 57 / 58  
Fax: +20 (0)2 29184 80  
E-mail: [terraco@terraco.com.eg](mailto:terraco@terraco.com.eg)  
Web: [www.terraco.com.eg](http://www.terraco.com.eg)

#### UAE:

**Terraco UAE Ltd**  
Tel: +971 (0)4 285 0999  
Fax: +971 (0)4 285 2299  
E-mail: [terraco@terraco.ae](mailto:terraco@terraco.ae)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### TURKEY:

**Terraco Yapi Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret AS**  
Tel: +90 (0)222 236 0423  
Fax: +90 (0)222 236 0425  
E-mail: [terraco@terraco.com.tr](mailto:terraco@terraco.com.tr)  
Web: [www.terraco.com.tr](http://www.terraco.com.tr)

#### THAILAND:

**Terraco Industry (Thailand) Limited**  
Tel: +66 (0)2 94668 56 / 57  
Fax: +66 (0)2 94665 33  
E-mail: [terraco@terraco.co.th](mailto:terraco@terraco.co.th)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### VIETNAM:

**Terraco Vietnam Co., Ltd**  
Tel: +84 (0)274 3820100  
Fax: +84 (0)274 3820101  
E-mail: [terraco@terraco.com.vn](mailto:terraco@terraco.com.vn)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)

#### SOUTH KOREA:

**Terraco Korea Co., Ltd**  
Tel: +82 (0)4 25611 551  
Fax: +82 (0)2 5671 771  
E-Mail: [terraco@terraco.co.kr](mailto:terraco@terraco.co.kr)  
Web: [www.terraco.co.kr](http://www.terraco.co.kr)

#### IRELAND:

**Terraco Technical Centre, Ireland**  
Tel: +353 (0) 404 66555  
Fax: +353 (0) 404 66654  
E-mail: [terraco@eircom.net](mailto:terraco@eircom.net)  
Web: [www.terraco.com](http://www.terraco.com)